



## IDEAL SPRAY® 360°-LEUCHTMARKIERFARBE

Referenz	141813	141816	141817	141818	141819	141825	141800
Farbe	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Kirschrot	Weiss

### Beschreibung

IDEAL SPRAY® ist ein fluoreszierendes Markierungsfarbaerosol für Bauprofis. Dank seines Mehrwegeventils eignet es sich besonders für die Herstellung und Markierung von Arbeiten in alle Richtungen: Erdarbeiten, Markierungen in Abwasserkanälen, Minen und Tunneln, auf allen horizontalen und vertikalen Oberflächen.

IDEAL SPRAY® ermöglicht dank seiner hohen Konzentration an hochfluoreszierenden Pigmenten gut sichtbare Markierungen.

Seine Formel verleiht ihm eine hervorragende Haftung auf Beton, Asphalt, Kies, Gras, Holz und Glas, auch auf nassen Oberflächen.



### Rahmenbedingungen

- ❖ Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen
- ❖ Von Zündquellen, Hitze und Sonnenlicht fernhalten
- ❖ Rauchen Sie nicht
- ❖ Durchstechen Sie das Aerosol auch nach Gebrauch nicht
- ❖ Brennen Sie das Aerosol auch nach Gebrauch nicht
- ❖ Sicherheitsdatenblätter sind auf unserer Website [kostenlos](http://www.technimafrance.com) verfügbar [www.technimafrance.com](http://www.technimafrance.com)



### Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Gebrauch: Kräftig schütteln (Bälle müssen deutlich hörbar sein)
2. Verwenden Sie HYDRO TP® « Kopf nach unten » ca. 10cm von der Stütze entfernt
3. Nach Gebrauch DON'T PURGE das Aerosol (multidirektionales Ventil)

## Anwendung

IDEAL SPRAY® kann mit dem Kopf nach unten oder mit dem Kopf nach oben verwendet werden, für die Anwendung auf horizontalen und vertikalen Stützen

**Bemerkungen:** Verwendung bis - 15°C. Unter dieser Temperatur kann die Qualität der Anwendung durch den durch das Aerosol erzeugten Druckabfall verändert werden (die Qualität der Farbe ändert sich nicht).

**Ende der Lebensdauer:** Recyceln oder eliminieren Sie in Übereinstimmung mit den Gesetzen, insbesondere durch einen Sammler oder ein geschlossenes Unternehmen.

## Leistungsbeschreibung

- ❖ Inhalt : 500 ml NET
- ❖ Verpackung : 1 Karton mit 12 Produkten
- ❖ Bindemittel : Acryl
- ❖ Pigmente : Mineralisch und organisch, frei von Schwermetallen
- ❖ Solvanzien : Mischung frei von aromatischen oder chlorierten Verbindungen
- ❖ Markierungsdauer : Bis zu 12 Monate, abhängig von der Oberfläche, den Anwendungsbedingungen und der UV-Belastung.
- ❖ Abdeckleistung : Von 2 bis 4m<sup>2</sup>, abhängig von der Deckkraft und der Art des Trägers (Farbe, Porosität)
- ❖ Trocknungszeit : 10 Minuten bei 20°C.
- ❖ Lagern Sie Aerosole zwischen 15 und 25 ° C, **fern von Feuchtigkeit.**
- ❖ Technische Garantie: 4 Jahre Lagerung vor Gebrauch

*Letzte Aktualisierung: Juni 2021. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren Versionen abgebrochen. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und durchgeführten Tests. Sie befreien den Nutzer in keiner Weise davon, alle Regeln in Bezug auf seine Tätigkeit zu kennen und anzuwenden. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Gefährlich. **Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung.***